BS50-2i, BS60-2i, BS70-2i

Apisonadores De Dos Tiempos

Mayor confort: apisonador a dos tiempos con lubricación de aceite por separado

El apisonador a dos tiempos de la serie i dispone de todas las ventajas convencionales de los apisonadores a dos tiempos de Wacker Neuson. Además, gracias a la lubricación de aceite por separado facilitan el trabajo: gracias a los dos depósitos separados para combustible y aceite de dos tiempos ya no es necesario realizar ninguna mezcla. Los líquidos se introducen por separado, y el sistema de lubricación de aceite patentado realiza automáticamente la proporción de mezcla correcta. Gracias a este sistema se optimiza el proceso de combustión y se reducen sus residuos. Los apisonadores de la serie i están disponibles en tres categorías de peso.

- Un llenado del depósito proporciona hasta 100 horas de funcionamiento
- Detención automática por falta de aceite
- Detención automática tras 10 minutos en punto muerto
- Sistema de filtración de aire de quarto niveles con prefiltro ciclónico: filtro de altra calidad con una gran capacidad. El acceso para el mantenimiento es muy sencillo.
- El sistema incluye un filtro de "ultima oportunidad que protégé el motor durante mantenimiento del filtro de aire.

Datos técnicos

	BS 50-2i	BS 60-2i	BS 70-2i
Características operativas			
Peso de servicio lb	130	145	163,1
Tamaño de pisón (AxL) * pulg	11 x 13	11 x 13	11 x 13
L x A x H pulg	26,5 x 13,5 x 37	26,5 x 13,5 x 38	26,5 x 13,5 x 38
Régimen de percusión máx. 1/min	700	700	650
Elevación en el pisón pulg	2,51	3,12	2,54
Velocidad de trabajo ft/min	31,2	32,1	29,2
Rendimiento superficial Compaction ft^2/h	1.711,5	1.765,3	1.593,1
Datos del motor group extra			
Tipo de motor	Motor de gasolina monocilíndrico de dos tiempos refrigerado por aire	Motor de gasolina monocilíndrico de dos tiempos refrigerado por aire	Motor de gasolina monocilíndrico de dos tiempos refrigerado por aire
Fabricante del motor	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Motor	WM 80	WM 80	WM 80
Cilindrada $pulg^3$	4,88	4,88	4,88
Consumo de combustible US gal/h	0,26	0,31	0,34
Rendimiento de servicio Max rated Power ISO 3046-1 CV	2,3	2,4	2,7
a revoluciones 1/min	4.400	4.400	4.400
Capacidad del depósito (combustible) US qt	3,17	3,17	3,17
Capacidad del depósito (aceite) US qt	1,37	1,37	1,37
Mezcla de gasolina y aceite Ratio	120:1	120:1	120:1

*Insertos de apisonado disponibles en varios anchos.

Nota
La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.
Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.
Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.